

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE-DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problems Mailbox.**

**No English title available.**

No. Publication (Sec.) : FR2270407  
Date de publication : 1975-12-05  
Inventeur :  
Déposant : MORETON PIERRE (FR)  
Numéro original :  FR2270407  
No. d'enregistrement : FR19740007179 19740301  
No. de priorité : FR19740007179 19740301  
Classification IPC : E04F13/20  
Classification EC : B44C7/02B  
Brevets correspondants :

---

**Abrégé**

---

**1 / 1 WPIL - ©Thomson Derwent**

**Accession Nbr :**

1976-B9316X [09]

**Title :**

Covering layer with concealed attachment - has layer doubled around angle member fitting behind block secured to surface

**Derwent Classes :**

Q45

**Patent Assignee :**

(MORE/) MORETON P

**Nbr of Patents :**

1

**Nbr of Countries :**

1

**Patent Number :**

FR2270407 A 19760109 DW1976-09 \*

**Priority Details :**

1974FR-0007179 19740301

**IPC s :**

E04F-013/20

**Abstract :**

FR2270407 A

A method of attaching a covering sheet to a surface, for building work etc., inside or out, to cover a joint or to trap a layer of insulating air, without the method of retaining the sheet being visible, employs a member (3) which may be located spaced from a corner, secured by adhesive (5) to the horizontal surface (1) or by other means, with a sloping edge (9) which traps an L shaped flanged member (2) in the corner. The flanged member is slid away, and the sheet (6) folded around it, and sealed with adhesive. The L shaped member can then be replaced with the sheet around it replacement being assisted by the flexibility of an additional sloping arm (8) between the longer arms of the L shaped member.

**Update Basic :**

1976-09

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

A1

DEMANDE  
DE BREVET D'INVENTION

②1

N° 74 07179

⑪ N° de publication :  
(A n'utiliser que pour les commandes de reproduction).

2 270 407

⑯ Dispositif pour recouvrir une surface par un revêtement tendu sans moyen de fixation apparent.

⑯1 Classification internationale (Int. Cl.): E 04 F 13/20.

⑯2 Date de dépôt ..... 1er mars 1974, à 9 h.

⑯3 ⑯2 ⑯1 Priorité revendiquée :

⑯1 Date de la mise à la disposition du public de la demande ..... B.O.P.I. — «Listes» n. 49 du 5-12-1975.

⑯1 Déposant : MORETON Pierre, 31, rue Vaugelas, 74000 Annecy.

⑯2 Invention de :

⑯3 Titulaire : *Idem* ⑯1

⑯4 Mandataire :

2270407

## REVENDICATIONS

1. Dispositif permettant de recouvrir une surface par un revêtement tendu, sans moyen apparent de fixation, par profilés adhésifs emboités.
2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le revêtement est tendu entre les lèvres d'un même profilé, qui peuvent être ouvertes et fermées à volonté.
3. Dispositif selon la revendication 1 dans lequel le revêtement est serré entre deux profilés emboitables.
4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisée par le fait que la tension du revêtement est donnée à l'aide d'une surface adhésive placée en pourtour de la surface à recouvrir.

2270407

PL. UNIQUE

